

you can
Canon

i-SENSYS
MF4350d

Equipo multifunción
en blanco y negro

Equipo multifunción
láser compacto,
completo y productivo

i-SENSYS MF4350d

Aprovéche las ventajas de la impresión, fax, copiado y escaneado con calidad profesional - con alimentador automático de documentos para aumentar su productividad. Este equipo láser multifunción en blanco y negro compacto y completo es rápido, de bajo consumo y fácil de usar, además de ofrecer la impresión por ambas caras.



Impresión en blanco
y negro
de 22 ppm

Bandeja de papel de
e 250 hojas

No precisa
calentamiento

Resolución de impresión
de 1.200 x 600 ppp

Escaneado en color
de 9.600 x 9.600 ppp

Impresión a
doble cara



CONTENIDO DEL EMBALAJE

Unidad principal, cartucho FX-10, cable de alimentación, cable USB, cable de línea telefónica, guía de inicio, manuales en CD, CD de software del usuario, documento de garantía.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Equipo multifunción láser en blanco y negro compacto: impresora, fax, copiadora y escáner
- Impresión y copiado monocromo de 22 ppm
- Sin espera, gracias a la tecnología de Primera Impresión Rápida
- Tiempo de la primera copia: 9 segundos o menos
- Impresión automática a doble cara
- Resolución de impresión de hasta 1200 x 600 ppp
- Escaneado en color: hasta 9.600 x 9.600 ppp, escaneado en formato PDF
- Fax Súper G3 con memoria de 256 páginas*
- Alimentador Automático de Documentos de 35 hojas
- Bandeja de papel de 250 hojas
- Ahorro de energía - sólo 3 vatios en modo en espera
- Cartucho integral, sin mantenimiento, para conseguir resultados de alta calidad en todo momento
- Interfaz USB 2.0 de alta velocidad

* Basado en el gráfico estándar nº 1 de ITU-T

DIMENSIONES (A x F x Al)

390 x 432 x 455 mm

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES

Windows 2000/XP/Vista

Mac OS X versión 10.2.8-10.5.x (sólo distribución por Internet)

Linux Sólo distribución por Internet. El controlador de impresión se lanzará en septiembre de 2009 (fecha aprox.)



IMPRESIÓN



COPIA




FAX



ESCANEADO

i-SENSYS
MF4350d



- 1 Cristal y ADF
- 2 Bandeja de 250 hojas
- 3 Auricular de teléfono
- 4 Tecnología de cartuchos FX10

Especificaciones

Tipo de equipo Funciones disponibles	Equipo multifunción láser en blanco y negro Impresión, copia, escaneado y fax
IMPRESORA Velocidad de impresión Método de impresión Calidad de impresión Resolución de impresión Impresión a doble cara Lenguajes de impresora Márgenes de impresión Modo de ahorro de tóner	Hasta 22 ppm (A4) Impresión en blanco y negro mediante tecnología láser Hasta 1.200 x 600 ppp con Automatic Image Refinement 600 x 600 ppp automático UFRIL-LT 6 mm desde el margen superior e inferior, 5 mm desde el margen izquierdo y derecho Sí
COPIADORA Velocidad de copia Tiempo de impresión de la primera copia Resolución de copia Modos de copia Copia a doble cara Copias múltiples Ampliación y reducción Modo de ahorro de tóner Otras características	Hasta 22 cpm (A4) Aprox. 9 segundos o menos Hasta 600 x 600 ppp Texto, Texto y Foto, Texto y Foto +, Foto Una cara a dos caras (manual) Hasta 99 copias 50 - 200% en incrementos del 1% Sí Intercalado, 2 en 1
ESCÁNER Tipo Resolución del escáner Profundidad de escaneado en color Escalas de grises Compatibilidad Ancho de escaneado máx.	En color Óptica: Hasta 600 x 1200 ppp Mejorada: Hasta 9600 x 9600 ppp Entrada a 24 bits / salida a 24 bits 256 niveles TWAIN, WIA 216 mm
FAX Velocidad del módem Modo de recepción Resolución del fax Memoria del fax Velocidad de conexión Marcaciones de grupos/ubicaciones Emisión secuencial Memoria de backup Fax a doble cara Otras características	Súper G3 33,6 kbps (hasta 3 segundos/página ¹) Sólo fax, discriminador automático Fax/Tel, contestador automático, manual Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Fotográfico: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Hasta 256 páginas ¹ Máx. 107 (incluidas 7 marcaciones rápidas) Máx. 8 marcaciones/Máx. 50 ubicaciones Máx. 123 ubicaciones 5 minutos Sí (recepción/transmisión -manual-) Reenvío de faxes, acceso dual, recepción remota, fax mediante PC (sólo transmisión)
CAPACIDAD DE PAPEL Tipo de escáner Entrada de papel Salida de papel Tipos de papel	Sobremesa y con alimentador automático de documentos (ADF) Bandeja para 250 hojas Bandeja para alimentación manual de hojas sueltas ADF de 35 hojas 100 hojas Papel normal, papel de gramaje alto, papel reciclado, transparencias, etiquetas, sobres

Tamaños de papel	Bandeja: A4, B5, A5, ejecutivo, sobre (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), carta, oficio, tamaños personalizados: Anchura de 76 a 216 mm, longitud de 127 a 356 mm Bandeja para alimentación manual: A4, B5, A5, ejecutivo, sobre (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), carta, oficio, tamaños personalizados: Anchura de 76 a 216 mm, longitud de 127 a 356 mm ADF: A4, A5, oficio, carta, personalizado (An x L): 216 x 356 mm (máx.); 105 x 148,5 mm (mín.) Gramajes Bandeja: 64 a 128 g/m ² Bandeja para alimentación manual: 64 a 163 g/m ² ADF: 40 a 105 g/m ²
INTERFAZ Y SOFTWARE Tipo de interfaz Compatibilidad con sistemas operativos Software y gestión de impresora	USB 2.0 de alta velocidad Windows 2000/XP/Vista Mac OS X versión 10.2.8-10.5.x ² Linux ³ Omni Page SE, Presto! Page Manager, MF toolbox
CARACTERÍSTICAS GENERALES Ciclo de vida mensual Tiempo de calentamiento Memoria Panel de control Dimensiones con bandejas (An x P x Al) Espacio necesario para la instalación (An x P x Al) Peso Condiciones ambientales Fuente de alimentación Consumo eléctrico Nivel sonoro	10.000 páginas máx. por mes Aprox. 10 segundos desde el encendido 32 MB (compartida) LCD con retroiluminación de 2 líneas x 16 caracteres 390 x 432 x 455 mm 390 x 813 x 588 mm Aprox. 12,75 Kg Temperatura: de 10 a 30°C (de 50 a 86°F) Humedad Relativa: del 20 al 80% de HR (sin condensación) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Máximo: Aprox. inferior a 650 W Activa: Aprox. inferior a 650 W Preparado: Aprox. inferior a 9 W En modo suspensión: Aprox. 3 W Consumo energético (TEC): 1,039 kWh/semana Presión de sonido ⁴ Activa: 63,5 dB(A) o menos Preparado: Inaudible
CONSUMIBLES Cartuchos	Cartucho FX10 (2.000 páginas ⁵)
ACCESORIOS Y OPCIONES Artículos	Kit de teléfono 6
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso	
¹ Basado en el gráfico estándar nº 1 de ITU-T ² Sólo distribución por Internet ³ Skrivardrivrutinen släpps troligtvis i september 2009 ⁴ Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296 ⁵ Basado en un 5% de cobertura	



you can
Canon

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com

Spanish Edition
© Canon Europa N.V., 2008 (0908)

Canon España, S.A.
Av. De Europa, 6
28108 Alcobendas (Madrid)
Tílf: 91 538 45 00
Fax 91 564 01 17
www.canon.es

Para más información
llame a nuestra línea directa

