

## FIABILIDAD CERCA DE TI.

La FS-1300D de Kyocera es la impresora personal que necesita en situaciones de sobrecarga de trabajo. Fiable y robusta, no le defraudará en momentos de caos. Rápida y con duplex de serie para la impresión a doble cara, ahorra tiempo y reduce considerablemente el consumo de papel. Impresión de alta calidad que da a sus documentos el toque profesional que busca.

- 28 páginas por minuto con una resolución de 1.200 ppp
- Capacidad máxima de papel de 800 hojas (con depósito de papel opcional)
- Unidad duplex de serie para la impresión a doble cara
- Diseño compacto, robusto y fiable
- Potente controlador con memoria de 32 MB RAM de serie
- Componentes de larga duración

El equipo mostrado incluye elementos opcionales

Tiempo de primera copia de 6 segundos que aumentan la productividad



Capacidad de entrada por 4 fuentes: desde el depósito de papel estándar, desde los 2 depósitos de papel opcionales o a través del bypass



# FS-1300D

IMPRESORA DE SOBREMESA MONOCROMO A4

**ECOSYS** Los dispositivos de tecnología ECOSYS están diseñados para maximizar la durabilidad y minimizar el coste total de propiedad (mantenimiento, administración y consumibles). El sistema de cartucho independiente hace que sólo sea necesario cambiar el tóner. El diseño modular le permite incorporar funciones de mejora a medida que aumenten sus necesidades. El software de sistema integrado proporciona compatibilidad en red a largo plazo. Los componentes de larga duración de Kyocera le cuestan menos a usted y al medio ambiente.

## GENERAL

**Tecnología:** Kyocera ECOSYS, Laser  
**Velocidad:** Max. 28 páginas por minuto A4  
**Resolución:** 1.200 x 1.200 ppp  
**Tiempo de primera impresión:** 6 segundos o menos  
**Tiempo de calentamiento:** 19 segundos  
**Volumen de trabajo:** Max. 20.000 páginas al mes, recomendado 2.000 páginas al mes  
**Fuente de alimentación:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Consumo de energía:** Imprimiendo: 439 W, En espera: 8.3 W, En ahorro de energía  
**Ruido (ISO 7779):** Imprimiendo: 53 dB(A), En reposo: 30 dB(A), En ahorro de energía (ECOpower): Inapreciable  
**Dimensiones (An x P x Al):**  
Unidad principal: 375 x 393 x 250 mm  
**Peso:** Unidad principal incluyendo tóner: Aprox. 10 kg  
**Certificación:** TÜV/GS, CE, PTS  
Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medio ambientales ISO 14001.

## MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel con gramaje de 80 g/m<sup>2</sup>. Utilice el papel recomendado por Kyocera en condiciones normales de uso.

**Capacidad de entrada:** 250 hojas, depósito de papel universal, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm)  
Bypass de 50 hojas, 60-220 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Personalizado (de 70 x 148 mm a 216 x 356 mm)  
Cap. máxima con depósito de papel opcional PF-100: 800 hojas  
Unidad Duplex de serie

**Capacidad de salida:** 250 hojas cara abajo

## Plataforma integrada:

La FS-1300D incluye interfaz USB de serie y conexión en red opcional para una administración sin problemas. La tecnología de plataforma común de Kyocera ofrece un mismo driver de impresión para cualquier dispositivo de impresión PCL/PostScript Kyocera en red; desde una impresora de sobremesa hasta un completo equipo multifuncional.

## PRESCRIBE IIe:

Con el lenguaje de control y diseño de página de Kyocera, PRESCRIBE IIe, pueden crearse gráficos, logos y formularios (incluso formularios multi-campo) y almacenarlos en la impresora. De este modo, ya no es necesario integrarlos en archivos de impresión. Además, son accesibles sólo cuando es necesario, evitando que se sobrecargue la red.

## Monitor de Estado/KM-NET Viewer:

Puede comprobarse y modificarse la configuración de los equipos desde cualquier PC Windows. El Monitor de Estado permite una rápida configuración y control de la impresora a través de conexión USB. KM-NET Viewer es una avanzada herramienta de gestión de impresión que utiliza el protocolo estandarizado SNMP.

## CONTROLADOR

**Procesador:** PowerPC 405F5 / 360 MHz  
**Memoria:** 32 MB + ECOMemory, max. 544 MB en 1 ranura SDRAM DIMM  
**Emulaciones:** PCL6/PCL5e incl. PJI, KPDL 3 (PostScript 3 compatible) con detección automática de emulación (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630  
**Lenguaje de control:** PRESCRIBE IIe  
**Fuentes:** 80 fuentes escalables para todas las emulaciones, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras de una dimensión además de códigos de barras de dos dimensiones PDF-417, Fuentes descargables: Kyocera, PCL + TrueType format, Type 1 + 3 format  
**Funciones de impresión:** La unidad duplex permite la impresión a modo librillo

## INTERFACES

**Interfaz estándar:** USB 2.0 (Hi-Speed), ranura KUIO-LV

## OPCIONES

### Manejo de papel

**PF-100 Depósito de papel (max. 2 unidades):** 250 hojas, 60-120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizado (de 148 x 210 mm a 216 x 356 mm)

### Memoria

**Memoria de impresora:** 1 ranura SDRAM DIMM (64, 128, 256, 512 MB)

**Tarjeta CompactFlash® tipo 1:** 1 ranura (hasta 2 GB) para almacenamiento de formularios, fuentes, logos, macros

### Tarjetas de red

**IB-23:** 10Base-T/100Base-TX

**SB-110FX:** 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, Fibra Óptica

**SB-110:** 10Base-T/100Base-TX

## CONSUMIBLES

**TK-130:** Tóner microfino para 7.200 páginas según ISO/IEC 19752\*

\*La capacidad del tóner inicial es de 3.600 páginas según ISO/IEC 19752

## GARANTÍA

Garantía estándar de 2 años. Kyocera garantiza el tambor y el revelador durante 3 años ó 100.000 páginas (lo que suceda antes), siempre que la impresora sea usada de acuerdo a las instrucciones de servicio, limpieza y mantenimiento.



Ampliación de garantía a 3 años para la impresora y sus opciones.

## CONFIGURACIONES

FS-1300DN: Incl. tarjeta de red integrada IB-23



Elija las opciones que se ajusten a sus necesidades:

PF-100 Depósito de papel

PF-100 Depósito de papel



El producto mostrado incluye elementos opcionales



Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.  
Teléfono de información comercial: 902 99 88 22, Fax: 91 631 82 19, [www.kyoceramita.es](http://www.kyoceramita.es), [info@kyoceramita.es](mailto:info@kyoceramita.es)

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

