

# KM-1820LA Especificaciones

## ESPECIFICACIONES BÁSICAS:

Configuración:	Multifuncional de escritorio, estándar con bandeja de alimentación para 250 hojas, Bandeja multipropósito (MPT) para 50 hojas, y 96MB en RAM. Escanear una vez, Imprimir varias, Compaginación electrónica, Estándar Impresión en Red y Enviar/Escanear Colo. Opcional Sistema de Fax/Fax en Red. Procesador de documentos para 50 hojas opcional.
Resolución:	600 x 600 DPI/ 256 Levels; Resolución de impresión Fast 1200 DPI, 2400 x 600 DPI w/ KIR
Memoria del Sistema:	Estándar 96MB RAM expandible a 320MB via 100 Pin DIMMS (1 Slot).
Ampliación:	Tamaño completo, Autoampliación, Zoom 50-200% en incrementos de 1%
Requerimientos eléctricos:	120V, 60Hz, 7.8A 220/240V, 50/60Hz, 4.0A
Dimensiones:	(sin PD) 19.5"W x 16.6"D x 15.2"H (con PD) 19.5"W x 16.6"D x 17.9"H
Peso:	32.0 lbs
Volumen mensual máximo:	15,000 páginas

## VELOCIDADES DE SALIDA:

Calentamiento:	30 segundos
Salida de la primera impresión:	8 segundos
Salida de la primera copia:	10 segundos
Páginas por minuto:	18 Carta, 15 Legal

## ALIMENTACIÓN DE PAPEL:

Alimentación estándar:	Bandeja de papel 250 hojas, Bandeja multipropósito (MPT) 50 hojas
Tamaños de papel bandejas:	5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"
Tamaños de papel en MPT:	5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"
Capacidad de papel Estándar / Max:	300 / 550
Densidad del papel:	16-28 lb bond por bandejas, 16 lb Bond -90 lb por bandeja MPT
Tipos de papel:	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Sobres

## FUNCIONES DE COPIADO:

Modos de imagen:	Auto, Texto, Photo, Texto / Photo, Manual, ECO
Copiado continuo:	Hasta 999, Autoreset a 1
Funciones adicionales:	Autoampliación y selección de papel, Escanear una vez, Imprimir varias Compaginación electrónica, 2 en 1, 4 en 1, Modo ECO, Programación de 8 trabajos, Reserva de Trabajo, Claves de acceso por usuario, Función de prioridad de copiado.

## OPCIONES PARA MANEJO DE PAPEL:

### PROCESADOR DE DOCUMENTOS: DP-100

Tipo:	Alimentador automático de documentos (ADF)
Originales admitidos:	5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"
Capacidad:	ADF para 50 hojas
Velocidad:	18 originales por minuto
Densidad del papel:	13- 32 lb Bond
Dimensiones/Peso:	17.9"W x 13"D x 3.7"H/ 5.1 lbs.

### BANDEJAS DE PAPEL: PF-17

Capacidad de papel:	250 hojas
Densidad del papel:	16 - 28 lb Bond
Tamaño del papel:	8.5" x 11" - 8.5" x 14"
Dimensiones / Peso:	14.9"W x 14.7"D x 3.1"H / 4.8 lbs

### OPCIONES ADICIONALES:

Memoria del sistema: 64, 128, 256 MB DIMM de memoria

## CONECTIVIDAD:

### ESTÁNDAR IMPRESIÓN / ESCÁNER:

#### IMPRESIÓN:

Controlador:	Controlador PowerPC750/ 300 MHz integrado
Memoria:	RAM compartida
PDL/Emulaciones soportadas:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL 5e), KPDL3 (PS3), Diablo 630, IBM ProPrinter X24, Epson LQ850, Line Printer
Fuentes:	80 Fonts para PCL XL/5e y KPDL, 1 Font Bitmap
Compatibilidad con SO Windows™ :	Windows™ 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003
Compatibilidad con SO Mac:	OS 8.x/9.x/10.x
Compatibilidad con SO UNIX:	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX, HP-UX (LPR)
Conectividad / Interfaces:	Estándar 10/100BaseTX, Paralelo IEEE1284, USB 2.0
Protocolos soportados:	TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI
Drivers:	KX Driver para Windows™, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Certified Uni Driver
Utilitarios:	KM-NET Viewer, KM-NET Client, PDF Direct Print, Herramienta para configuración rápida, Kyocera Command Center, Utilitarios PRESCRIBE
Funciones adicionales:	Impresión a e-mail, soporte para API

### ENVIAR COLOR / ESCANEAR :

Resolución:	200, 300, 400, 600 DPI
Velocidad Escáner:	Hasta 18 páginas por minuto (Mono) Hasta 5 páginas por minuto (Color)
Formatos de archivo:	Mono: PDF, TIFF Color: PDF, JPEG
Conectividad:	Estándar 10/100BaseTX
Protocolos soportados:	TCP/IP
Funciones de escaneo:	Escanear a archivo via SMB, Escanear a FTP, Escanear a E-Mail, TWAIN
Driver:	Driver TWAIN, Driver TWAIN para Mac
Utilitarios:	Libreta de Direcciones del Enviador
Funciones adicionales:	LDAP, 8 direcciones de un solo toque, Selección de escanear a color

### OPCIONAL FAX / FAX EN RED: Fax System (K)

Compatibilidad:	G3
Velocidad de transmisión:	Aproximadamente 3 segundos por página
Velocidad del modem:	33.6 Kbps con Auto Fallback
Velocidad de escaneo rápido:	Menos de 2.5 segundos por página
Compresión de datos:	MMR, MR, MH, JBIG
Memoria de Fax:	Estándar 6MB
Calidad de imagen del Fax:	TX: Normal, Fina, Super Fina, Ultra Fina, Medio tono RX: Normal, Fina, Super Fina, Ultra Fina
Driver:	KM Network Fax Driver
Utilitarios:	Libreta de Direcciones del Enviador
Funciones adicionales:	Casilla de Documentos para el Fax, 8 direcciones de un solo toque, RX/TX confidencial, Broadcast, Polling, Recepción 2 en 1

