

**XEROX WORKCENTRE PRO 412
IMPRESORA/COPIADORA/ESCÁNER/FAX**



Funciones principales:

Fotocopiadora

- Copias digitales desde la ventana de exposición o del alimentador de documentos de 30 páginas
- Copias a doble cara

Impresión

- 1200 ppp, impresión PCL6
- Impresión a doble cara

Escaneo en color

- Escaneo en color de gran calidad
- Programa PaperPort®

Fax

- Faxes desde la ventana o el alimentador de documentos de 30 páginas



XEROX WORKCENTRE PRO 412 IMPRESORA/COPIADORA/ESCÁNER/FAX

Cuatro funciones digitales, un solo dispositivo y cero quebraderos de cabeza.

WorkCentre Pro 412, con sus diversas funciones de copia, impresión y escaneo en color en un solo dispositivo, aumenta la eficacia en la producción y la gestión de documentos, al tiempo que reduce los costes de mantenimiento. Las potentes funciones digitales de la 412 permiten fusionar en uno los antiguos equipos, de forma que se ocupa menos espacio en la oficina y se eliminan las molestias propias del manejo de varios dispositivos.



workcentre
PRO 412

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fotocopiadora

Velocidad	Doce copias por minuto
Resolución	1200 ppp reales con calidad fotográfica (600 x 600 ppp)
Reducción y ampliación	
Ventana	25-400%, aumentos del 1%
Alimentac. autom. de docs.	25-100%, aumentos del 1%
Varias copias	Hasta 999 copias de originales con varias páginas
Productividad	Escanear una vez; imprimir varias Ordenación electrónica previa
A dos caras	Sí (1-2 autom.)

Impresora

Tecnología	Láser monocromo
Velocidad	12 páginas por minuto
Doble cara	7 páginas por minuto
Resolución	1200 ppp reales con calidad fotográfica (600 x 600 ppp)
PDL	PCL 6
A dos caras	Sí

Escáner de color

Velocidad	
Monocromo	6 segundos por página
Color	120 segundos por página
Resolución máx.	300 ppp, USB 600 x 600 ppp ópticos (4800 ppp interpolados)
Profundidad	
Monocromo	6 segundos por página 10 bits internos; 8 bits externos
Color	36 bits internos; 24 bits externos
Escaneado previo	Sí, 75 ppp
Controlador de escaneo	Norma TWAIN

Fax de papel normal

Compatibilidad	ITU-T.30E
Compresión	MMR/MR/MH/JPEG para transmisión de fax en color
Velocidad del módem	33,6 kBps
Transmisión	3 segundos por página
Resolución	300 x 300 ppp
Medios tonos	256 niveles
Memoria	Fax: 4 MB
Marcación rápida	Hasta 80 números
Marcación de varios números	Sí
Transmisión y recepción de fax en color	Sí/No
Reserva de baterías	Dos horas de transmisión de memoria del fax y memoria intermedia de impresión

Manejo del papel

Alimentador automático de documentos	30 hojas
Tamaño mínimo	216 x 356 mm
Tamaño máximo	216 x 356 mm
Gramaje del papel	
Bandeja de papel principal	7,3-10,9 kg; 60-90 g/m ²
Bandeja de desvío	7,3-19,5 kg; 60-163 g/m ² cartón de 19,5 kg
Capacidad de admisión de papel	
Bandeja normal	550 hojas
Bandeja de desvío	100 hojas de papel de 9 kg (diversas hojas de transparencias y otros papeles)
Capacidad de salida	250 hojas (1-n boca abajo)
Tipos de papel	Papel, sobres, etiquetas, tarjetas, transparencias, etc.

Piezas

Cart. tóner sustituibles	Rendimiento: 6000 a una cobertura del 5%
Cart. tambor sustituibles	Rendimiento: 15.000

Programas incluidos

Programa de gestión de documentos	PaperPort® Deluxe 7.0
OCR	Textbridge® Pro Millennium
Programa de gestión de dispositivos	ControlCentre

General

Alimentación	220 VCA a 50/60 Hz.
Consumo de energía	14 W (mín.) / 500 W (máx.), cumple con ENERGY STAR
Conexión en red	Adaptador Ethernet Xerox CentreDirect optativo
Memoria	16 MB
Tamaño	540 x 435 x 455 mm
Peso	25 kg
Entorno de funcionamiento	
Temperatura	10-32 °C
Humedad	20-80%

Características técnicas

Requisitos mínimos	Pentium a 100 MHz, 32 MB de RAM, 100 MB libres de DD
Sistema operativo	Windows 95/98/NT4.0/2000/ME
Conexiones	USB** e IEEE 1284 (cable USB incluido)

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX



Las características del producto pueden variar en función del lugar. *A4/300 ppp (Pent. II 300M, 64 MB de RAM, modo USB). **USB: Windows 98/2000/ME solamente. Xerox®, The Document Company, WorkCentre y la X® digital son marcas comerciales de xerox corporation. Conforme a los exclusivos objetivos de protección medioambiental de Xerox, la impresora WorkCentre Pro 412 puede contener algunas piezas recicladas y reajustadas. Windows y Windows NT son marcas registradas de Microsoft Corp. PaperPort® y TextBridge® son marcas registradas de ScanSoft, Inc. Las demás marcas comerciales o registradas son pertenecen a sus propietarios respectivos. Xerox Corporation se reserva el derecho a cambiar en cualquier momento las características de los productos descritos anteriormente sin previo aviso. 09/01 708P85636S

Disponible en: